

30020 - Inventarliste

Projekt: Skolen ved Rønnebær Alle – Indretning af science lokale

Bygherre: Helsingør Kommune

Generelt:

Bordplader: Bordplader udføres i 30 mm massiv bøg, der sortbejdses. Bordplader er inkl. Udkæringer for vaske og installationer, samt inddækning (aftagelige dækplader) under bord for installationer. Ligeledes inkl. forhøjet installationskasse. Bordplader ønskes uden ophæng for skamler.

Skabe: Alle kanter og flader på skabe er lukkede af hensyn til hygiejnesikring. Der skal som standard, ud over faste hylder leveres 4 hylder pr. højskab og 1 pr. over og underskab hvis ikke andet er beskrevet. Ved flere skabe ved siden af hinanden, udføres fælles sokkel. Sokler skal som udgangspunkt fuges mod gulv. Farve på sokler skal være mørke, fronter og dækplader lyse efter aftale med byggeledelsen. Hængsler tilpasses efter anvendelsen af de enkelte elementer. Der udføres standardgreb, af almen god kvalitet.

Låger: Låger og fronter udføres i højtrykslaminat med lukkede og forseglede kantlister. Glas/vitrinelåger skal udføres med hærdet glas

Tilsætninger/frisider/overdækning: Udføres i samme kvalitet og farve som skabskorpus.

Lås: Foruden "110" og "111" leveres skabe med møbellås i låger og skuffer. Låse skal leveres, monteres og omstilles til nuværende låsesystem, som skolen anvender.

El: Stikkontakter leveres og monteres, excl. afbryder og tilslutning

Pos. Nr.:	Beskrivelse:	Dimension, bxdxh i mm:	Tilslutning:	Enhedspris i kr, ex moms
100. Skabe				
101	Kemiskab u. sokkel for vogn til affaldskemi. Affaldsvogn skal være indeholdt inkl. beholdere	1200x600x2100	Tilsluttes ventilation	
102	Kemiskab med 2 låger den øverste med glas	600x600x2100	Tilsluttes ventilation	
103	Kemiskab med fuldt udtræk	500x600x2100	Tilsluttes vent.	
104	Højskab til trykflasker med 4 låger. Trykflaskevogn skal være indeholdt	1200x600x2100		
105	Højskab med to låger den øverste med glas, inkl. Fast mellembund	600x600x2100		
106	Højskab med 1 låge med glas (vitrinelåge)	600x600x2100		
107	Overskab med 1 låge med glas	600x600x650		



108	Indbygningsskab til køle/fryseskab uden låge. Højde på skuffe tilpasses med "114" – se også opstalt S11 ° A	600x600x2100		
109	Vaskeskab med dobbeltlåger	1200x600x900		
110	Vaskeskab med enkelt låge	600x600x900		
111	Underskab med 1 låge og hylde	600x300x900		
112	Underskab med 1 låge og hylde	600x600x900		
113	Underskab med 3 skuffer	400x600x900		
114	Underskab under opvaskemaskine med 1 skuffe	600x600x400		
115	Åben reol med 3 faste hylde	2500x400x2100		
116	Overskab med 1 låge med glas	500x600x650		
117	Aftagelig dækplade under lærerbord, farve som låger.			
200. Bordplader				
201	Bordplade med udskæring til vask og installationer	2400x700		
202	Bordplade med installationskasser og udskæring for vask. Med 8 skamler.	2400x1240		
203	Mobile borde på hjul	1200x1200x900		
204	Bordplade vægmonteret med hylde under. Inkl. Udskæring for installationer	7445x400		
205	Bordplade vægmonteret inkl. Udskæring for installationer	7465/2360x400		
206	Bordplade med udskæring for vask	1600x600		
207	Lille bordplade over skab til opvaskemaskine	600x600		
300. VVS og EL komponenter				
301	Enkelt vask, til 60 cm vaskeskab. PVC vaske, sort med endecenter afløb, ex. Vandlås med bundventil og standrør. Undersænket.			
302	Blandingsbatteri med 2 greb. Svingbart udløb. 200 mm fremspring. Farve: hvide		OD 10 mm kold/varm vand	
303	Blandingsbatteri med 1 greb. Svingbart udløb. 200 mm fremspring. Til demineraliseret vand.		G 3/8"	
304	3 punktudsug, 3 gasudtag og 8 stk. 230V udtag. Punktudsug 2 leddet med sugespids, rækkevidde 745 mm.		Ventilationsanlæg, gas og 230V.	



305	1 punktudsug, 1 gasudtag med dobbelt hane, 4 stk. 230V udtag. I "energigris" Punktudsug 2 leddet med sugespids, rækkevidde 745 mm.	92x1200x2100	Ventilationsanlæg, gas og 230V.	
306	Laboratorieopvaskemaskine	600x600x900	El: 400V 50Hz, 3 x 16A sikring, vand og afløb	
307	Køle°/fryseskab, Energiklasse A+	Størrelse tilpasset "108"	230V	
308	Stinkskab	920x1200x2100	Ventilation, gas, vand, afløb, 230V	
309	Øjenskyld, enkelt Håndbruser med tangentaafbryder		Montagehul Ø30 mm. Tilslutning G½" inkl. 1,5 meter slange	
400. Diverse				
401	Kortophæng med 4 skinner, loftmonteret Inkl. 2 kort efter aftale med byggeledelse	Længde 4000	Til loftmontering	
402	Eksisterende smartboard genanvendes, vægmonteres	bxh: ca. 2000x1300	230V	X
403	Whiteboard° tavle med magnet° effekt, vægmonteret.	bxh: 3000x1500	Til vægmontering	
503	Knagerække	Ca. 1000mm	Til vægmontering	
500. Løst inventar				
501	Høje skamler, stabelbare	Højde afpasset med bordhøjde		
502	Mobile opbevaringsvogn for skamler			
503	Brandmateriel: ° Metalspand med tætsluttende låg ° Brandtæppe ° Pulverslukker		Til vægmontering	
504	Trappetige/elefantfod Skal overholde DS/Insta 650 eller EN131			