




A01
Sidehængt vinduesparti
med fyldning/brystning.
Udføres som træ-/alu-parti




A02
Topstyret vindue
Udføres som træ-/alu-parti




A03
Fast vindue
Udføres som træ-/alu-parti




A04
Fast vindue
Glas satin
Udføres som træ-/alu-parti




A05
Vinduesparti med fyldning/
brystning i bunden.
Topvende vindue i midten og
vindue med fast karm øverst.
Udføres som træ-/alu-parti




A06
Topvende vindue
Udføres som træ-/alu-parti




A07
Topvende vindue
Udføres som træ-/alu-parti




A08
Fast vindue
Udføres som træ-/alu-parti




A09
Fast vindue
Udføres som træ-/alu-parti




A10
Vinduesparti med fast glasfelt i top
og bund, og topvende parti i midten
Udføres som træ-/alu-parti




A11
Vindue udgår




A12
Topvende vindue
Udføres som træ-/alu-parti




DA01
Udadgående dobbelt pladedør
Inkl. sparkeplade
Udføres som træ-/alu-parti



DA02
Udadgående facadedør
Fyldning nederst, glas øverst
Glas som cotswold glas
Inkl. sparkeplade
Udføres som træ-/alu-parti



DA03
Udadgående dobbelt pladedør
Inkl. sparkeplade
Udføres som træ-/alu-parti



DA04
Udadgående pladedør
Udføres som træ-/alu-parti

Generel note:
Alle elementer skal være DVV-godkendte.

Generelt:
Vinduer og døre udføres som træ-alu partier med 3-lag glas.
Vinduer og døre skal være energimærk A, og dermed overholde de forventede energikrav i BR2020.

Glas:
Glas i vinduer i døre markeret med S, skal udføres som lamineret sikkerhedsglas

Karme:
Vinduer og døre udføres med en karmbredde på min. 122 mm.

Farve:
Vinduer og døre udføres udvendig og indvendigt med farve RAL 9010

Tilbehør:

Vinduer:
Vinduer udføres med paskvilgreb med ventilationsstilling og friktionsbremse, rullekovler og sikkerhedsslutblik.
Vinduer udføres med klikventil for friskluft med skjult luftindtag.
Kun ved faste karme må der monteres udvendige ventilriste.
Topvende vinduer udføres med paskvil, ventilationsstilling, friktionsbremse, pudsebeslag og børnesikring, åbning max. 50 mm.

Døre:
Døre udføres med 3-punktslukke og sikringsbeslag. Døre forsynes med rullekovler i top og bund med ekstra hagekovler i midten ved låsekasse.
Døre forsynes med standard greb med vrider på indvendig side og låsesystem som eksisterende døre.
Alle døre udføres med komposit bundstykker for niveaufri adgang maks. højde 25 mm.
Hvis døre udføres med sparkeplade, skal dette være indehold påde- og indvendigt.
Der udføres dørpumper på de nye døre, hvor eksisterende døre har dørpumper.

NB:
Alle mål er vejledende og angivet som udvendige karm mål.

Alle elementer kontrolmåles af inden ordning

Rev. A Reviderede opstalter

KTO 21.09.2017

30027 Aktivitetscentret Hamlet

Emne	Vindues- og dørversigt aktivitetscenter		Tegn. nr.	A-04-03	A
Fase	Udbudsprojekt	Bygherre	Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5A 3000 Helsingør	Mål	As indicated
Tegner	JWR	Arkitekt	LeanDesign ApS Ndr. Strandvej 119 3150 Hellebæk	Udsendt	07.06.2017
Kontrol	JCC			Revideret	21.09.2017
				Adresse	Kronborgvej 1C, 3000 Helsingør
				Matrikelnr.	23an
				Ejerlav	Marienlyst, Helsingør Jorder