



## FMB Gevindspænder

Gevindspænder FMB anvendes til samling af indstøbt M12 gevindstang og forankringsbånd ved forankring af trækonstruktioner. I hulmure skal gevindspænder og bånd placeres på den varme side af isoleringen. Båndet indføres mellem de to sammensatte stålplader og fastgøres til gevindspænderen med de medleverede clips. Bemærk: Gevindspænderne sælges ikke med anbrud.


[Teknisk datablad](#)

### Egenskaber

Ydeevneerklæring (DoP) : [UK-DoP-e10/0440](#)

Tekniske godkendelser : [ETA-10/0440](#);



#### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

#### Fordele

- 1 båndspænder til 3 typer bånd!  
Denne nye båndspænder kan anvendes til 3 båndbredder (25, 40 og 60 mm)
- Med de nye clips er montagen af bånd til båndspænder hurtigere og mere simpel
- Beslaget er dimensioneret til at være mindst lige så stærkt som 60x2,0 vindtrækbånd (BAN2060xx)

### Anvendelse

#### Anvendelsesområder

- Til afsløvning af tagkonstruktioner



#### Teknisk data

#### Montering

#### Tekniske notater

#### Tegninger

#### Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller	
		A	B	t	Ø	Antal
FMB2540-M12	5384539	118	65	2	5.5	9