



Note:  
Alle mål er i mm

Tegninger er vejledende

Tagfod (Lodret snit)

Tag med udhæng 50° gitterspær (ombygges til hanebånd m/ tagfodsforstærkninger)  
Tænger ved tagfod suppleres med opretstående tænger

Undertag i banevare klæbest til tagfodselement

- |  |   |
|--|---|
| 1 Tegl i bagmur                          | 13 Eksisterendespær 45x170mm (Gættet dimension)             |
| 2 Tegl i formur                          | 14 Strøer 38x56mm   |
| 3 Hulmursisolering                       | 15 Opklodsning  |
| 4 Sternbrædt 25x300mm                    | 16 Plankegulv   |
| 5 Tagrende og rendejern i zinc 125mm     | 17 Forskallsbrædt Høvlet 22x100mm                           |
| 6 Tagfods element                        | 18 Miniralduld 100mm 37 mW/mK                               |
| 7 Fuglegitter                            | 19 Dampspærre   |
| 8 Undertag (tung banevare)               | 20 Insektret  |
| 9 Vingetegl                              | 21 45x195 tagfodsforstærkning                               |
| 10 38x73mm T1 taglægte                   | 22 Bulldog® dobbelt siddet mellemlæg M14 gevindstang m bolt |
| 11 Afstandsliste 25x50mm Trukimprægnered |   |
| 12 Udhængsbrædt 22x100mm                 |   |

T\_A\_N\_3\_40

Pilegårdsparken 20

Principtegning

Emne **Detalje tagfod**

Tegn. nr. **T\_A\_N\_3\_40**

Fase

Bygherre

Ingeniør

Mål 1:10  
Udsendt 10-09-2018  
Revideret

Tegner **df@leandesign.dk**  
Kontrol **Checker**  
Godkendt **Approver**

Ark

Landskab

BBR-nr.  
Adresse  
Matrikelnr.  
Ejrtav